



**Control Solar**



## **Cebrace Reflecta T**

Vidrio de protección solar que permite todo tipo de procesamiento y aplicación. El aspecto reflectante proporciona una mayor privacidad, sin limitar la vista desde el interior, protegiendo el medio ambiente del calor y los rayos UV.

### **Características**

- Debido a su capa espejada, Cebrace Reflecta T ofrece una estética extraordinaria.
- Al ser espejado transmite brillo y elegancia, adaptándose a la iluminación ambiental.

### **Aplicaciones**

- Puertas de closets
- Tabiquería
- Repisas
- Revestimientos de pared
- Cubiertas de mesa
- Fachadas
- Otros

## PERFORMANCE

	Reflecta T 6mm (crudo)	Reflecta T 6mm (templado)
TL (%)	23	30
Ref. Ext. (%)	47	49
Ref. Int. (%)	51	52
Factor solar	0,40	0,45
Coeficiente de sombra	0,46	0,52
Valor U (W/m2K)	5,7	5,7

### Reflecta T

- Se puede instalar en forma monolítica o en DVH, siempre en cara #2
- No requiere decapado de coating
- La misma versión se puede dejar cruda o templada
- Tiene distinta performance al templarse (mayor transmisión lumínica)
- Se puede laminar
- Se puede curvar
- Se puede serigrafiar
- No tiene revestimiento Low-E
- Proceso Off-Line, capa blanda
- Espesores: 6,8 y 10 mm
- Medidas: 3.210 x 2.200 y 3.210 x 2.400 mm



#### Aplicaciones



Monolítico



Laminado

#### Procesos



Templado



Serigrafía



Curvado

